



Inglobatrice a caldo, pneumatica, automatica, dall'uso estremamente semplice.

Controllo automatico della pressione del preriscaldamento e del raffreddamento.

Stampo diam. 25-30-40 mm. intercambiabile con altri diametri.

Ciclo di lavoro completamente automatico, con l'avvio del solo pulsante "START".

Automatic hot mounting press with modern ease of operation and safe pneumatic system.

Mounting from 25 - 40 mm. diameter.

Easy operation by push - button.

After setting pressure, time, temperature and pre-heating temperature, the whole operation takes place automatically, including the cooling.

The pre-set data remain set for the following mounts thus the only operation is to fill the mould and press the "START" button.

Dati tecnici

Indicazione digitale dei parametri.
Temperatura di lavoro: 50 - 200°C
Tempo di riscaldamento: 1 - 3 min.
Temp. di preriscaldamento: max 60°C
Temp. di raffreddamento: max 50°C
Potenza riscaldante: 1000 W
Peso: 35 Kg.
Alimentazione: 220 V - 50 Hz
- Dimensioni: mm. 420 x 370 x 560 h

Technical details

*Moldin temperature: 50 - 200°C.
Heating time: 1 - 3 min.
Cooling temperature: max 50°C.
Pre-heating temperature: max 60°.
Heating power: 1000 W.
Weight: 35 Kg.
- Power supply: 220 V - 50 Hz
- Dimension: mm. 420 x 370 x 560 h*